Lost Vape Ursa Nano 3

Originální manuál výrobce (PDF)

Český návod k použití a nastavení

Ovládání, plnění, cartridge a řešení potíží krok za krokem v češtině najdete na našem webu:

e-vapo.cz/navody/lost-vape-ursa-nano-3/

Na dalších stranách je originální manuál od výrobce. Se zařízením i výběrem e-liquidu vám rádi poradíme na prodejně v Litoměřicích (Pokratická 2240), na telefonu +420 733 490 790 nebo e-mailem team@e-vapo.cz.

LOST VAPE

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech

LOST VAPE



URSA NANO 3 POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not suitable for children, pregnant women, breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.


3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will help prevent dry burning and ensure optimal flavour. Use e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● COMPONENTS OVERVIEW



ENGLISH

BASIC PARAMETERS

Dimension	14*24*113.5mm
Net Weight	95g/3.5g
Battery Capacity	1200 mAh
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	9W-30W
Coil Resistance Range	0.3Ω-2.0Ω
Pod Capacity	2.5ml (Standard) / 2ml (TPD)
Charging Voltage	5V/1.5A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Zinc Alloy

BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID



ENGLISH

● CHARGING INDICATION
Battery Level Charging. The LED Indicator shows the battery status as follows when connect to the power supply:

- **Red Light: <3.7V**
- **Blue Light: 3.7V - 3.9V**
- **Green Light: > 3.9V**
- **Stay Green: Full Charged (about 4.2V)**

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: LED indicator will flash red 5 times and output will automatically cut off when the battery voltage is below or equal to 3.3V before using, or lower than 2.0V when vaping.

Open Circuit: LED indicator will flash 3 times when the atomizer is not connected, the heating coil of the atomizer is broken or the resistance is greater than 3Ω.

Short Circuit: LED indicator will flash white 3 times and no power output when short circuit occurs or the resistance is lower than 0.2Ω.

Over 10s: LED indicator will flash 5 times and the output will be automatically cut off when you vape over 10s continuously.

ENGLISH

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas adapté aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Battery Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.

3. Réservoir d'huile et à la cartouche Attention: ne brûlez pas à sec la résistance ou la bobine. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer pendant au moins 5 minutes avant de vaper. Comme ci-dessus, cela aidera à éviter l'inhalation sèche nouvelle bobine d'assurer une saveur optimale. Utilisez un e-liquide prêt à vaper pour cette première vape savoureuse. Toutes les cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape à l'adresse support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● APERÇU DES COMPOSANTS



FRANÇAIS

PARAMETRES DE BASE

Dimension	14*24*113.5mm
Poids net	95g/3.5g
Capacité de la batterie	1200 mAh
Tension de la batterie	3.0 V-4.2 V
Plage de puissance	9 W-30 W
Plage de Résistance de la Bobine	0.3Ω-2.0Ω
Capacité du dosseur	2.5 ml / 2 ml
Tension de charge	5 V/1 A
Câble de type C	prise en charge du chargeur 5 V/2 A
Matériau du corps	Alliage de Zin

OPÉRATION DE BASE

● Voici les 3 étapes pour remplir avec du e-liquide



FRANÇAIS

● INDICATION DE CHARGE
Niveau de charge de la batterie. L'indicateur du panneau LED indique l'état de la batterie comme suit lorsqu'il est connecté à l'alimentation :

- **Lumière rouge: < 3,7 V**
- **Lumière bleue: 3,7 V - 3,9 V**
- **Lumière verte: > 3,9 V**
- **Reste vert: entièrement chargé (environ 4,2 V)**

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : à l'indicateur LED clignotera en rouge 5 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure ou égale à 3,3 V avant utilisation, ou inférieure à 2,0 V lors du vapotage.

"Open Circuit" : à l'indicateur LED clignote 3 fois lorsque l'atomiseur n'est pas connecté, que le serpentin chauffant de l'atomiseur est cassé ou que la résistance est supérieure à 2Ω.

"Short Circuit" : à l'indicateur LED clignotera en blanc 3 fois et aucune puissance ne sera produite en cas de court-circuit ou si la résistance est inférieure à 0,5 Ω.

"Over 10s" : à l'indicateur LED clignotera 8 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vaporisez plus de 10 secondes en continu.

FRANÇAIS

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit Herzkrankheiten, Depressionen und Asthma geeignet.

2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.


3. Öltank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie es mindestens 5 Minuten lang stehen, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in der Spule vollständig mit E-Liquid gesättigt wird, bevor Sie inhalieren (e zu trockenes Dampf). Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● KOMPONENTENÜBERSICHT



DEUTSCH

GRUNDPARAMETER

Abmessung	14*24*113.5mm
Nettogewicht	95g/3.5g
Batteriekapazität	1200 mAh
Batterielagerung	3.0 V-4.2 V
Leistungsbereich	9W-30W
Widerstandsbereich der Spule	0.3Ω-2.0Ω
Patronenkapazität	2.5 ml / 2 ml
Ladespannung	5V/1A
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A Ladegerät
Gehäusematerial	Zinklegierung

GRUNDBETRIEB

● Hier sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid



DEUTSCH

● LADEANZEIGE
Ladestand der Batterie. Die LED-Panel-Anzeige zeigt den Batteriestatus wie folgt an, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist:

- **Rotes Licht: <3,7V**
- **Blaues Licht: 3,7 V-3,9V**
- **Grünes Licht: > 3,9V**
- **Bleiben Sie grün: Voll aufgeladen (ca. 4,2 V)**

WARNING BESCHREIBUNG

"Low Battery" : Die LED-Anzeige blinkt fünfmal rot und der Ausgang wird automatisch abgeschaltet, wenn die Batteriespannung vor der Verwendung unter oder gleich 3,3 V oder beim Vaping unter 2,0 V liegt.

"Open Circuit" : Die LED-Anzeige blinkt dreimal, wenn der Zerstäuber nicht angeschlossen ist, die Heizspirale des Zerstäubers defekt ist oder der Widerstand größer als 2 Ω ist.

"Short Circuit" : Die LED-Anzeige blinkt dreimal weiß und es wird kein Strom ausgegeben, wenn ein Kurzschluss auftritt oder der Widerstand weniger als 0,3 Ω beträgt.

"Over 10s" : Die LED-Anzeige blinkt 8 Mal und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, wenn Sie länger als 10 Sekunden ununterbrochen dampfen.

DEUTSCH

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas o lactantes, o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: no exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin la recomendación de Lost Vape.

3. Tanque de aceite y cartucho Atención: No queme en seco el tanque o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con líquido electrónico y déjelo reposar al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de la nueva bobina se sature completamente con líquido electrónico antes de fumar (vapear) sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan con líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contactos: si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES



ESPAÑOL

PARAMETROS BÁSICOS

Dimensión	14*24*113.5mm
Peso neto	95g/3.5g
Capacidad de la batería	1200 mAh
Voltaje de la batería	3.0 V-4.2 V
Rango de potencia	9W-30W
Rango de Resistencia de la Bobina	0.3Ω-2.0Ω
Capacidad del cartucho	2.5 ml / 2 ml
Voltaje de carga	5V/1A
Cable tipo C	compatible con cargador de 5V/2A
Material del Cuerpo	Aleación de Zinc

GRUNDBETRIEB

● Hier sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid



ESPAÑOL

● INDICACIÓN DE CARGA
Nivel de carga de la batería. El indicador del panel LED muestra el estado de la batería de la siguiente manera cuando se conecta a la fuente de alimentación:

- **Luz roja: <3,7V**
- **Luz azul: 3,7 V - 3,9 V**
- **Luz verde: > 3,9V**
- **Manténgase verde: carga completa (alrededor de 4,2 V)**

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN

"Low Battery" : El indicador LED parpadeará en rojo 5 veces y la salida se cortará automáticamente cuando el voltaje de la batería sea inferior o igual a 3,3 V antes de usarlo, o inferior a 2,9 V al vapear.

"Open Circuit" : El indicador LED parpadeará 3 veces cuando el atomizador no esté conectado, la bobina calefactora del atomizador esté rota o la resistencia sea superior a 2Ω.

"Short Circuit" : el indicador LED parpadeará en blanco 3 veces y no habrá salida de energía cuando se produzca un cortocircuito o la resistencia sea inferior a 0,5 Ω.

"Over 10s" : el indicador LED parpadeará 8 veces y la salida se cortará automáticamente cuando vapees durante más de 10 segundos seguidos.

ESPAÑOL

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per i gruppi di consumatori vulnerabili: questo prodotto non è adatto a bambini, donne incinte o che allattano, persone con malattie cardiache, depressione e asma.

2. Batteria Attenzione: non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Serbatoio olio e cartuccia Attenzione: non bruciare a secco il serbatoio o la bobina. È importante adescare una nuova bobina. Basta riempire il serbatoio con e-liquido e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di svapare. Come sopra, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire un sacco di e-liquid prima di fumare (svapare) saporito. Usa e-liquid pronto per quella prima, gustosa svapata. Le cartucce/bobine non sono coperte da garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquidi.

4. Garanzia: Il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.

5. Contatti: per ulteriori domande o richieste, si prega di contattare Lost Vape via e-mail all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito web: www.lostvape.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

● PANORAMICA DEI COMPONENTI



ITALIANO

PARAMETRI BASE

Dimensioni	14*24*113.5mm
Peso netto	95g/3.5g
Capacità della batteria	1200 mAh
Tensione della batteria	3.0V-4.2V
Gamma di potenza	9W-30W
Gamma di Resistenza della Bobina	0.3Ω-2.0Ω
Capacità della cartuccia	2.5ml / 2ml
Tensione di carica	5V/1.5A
Cavo di tipo C	Support 5V/2A Charger
Materiale del Corpo	Lega di Zinco

OPERAZIONE BASE

● Ecco i 3 passaggi per riempire con il liquido e



ITALIANO

● INDICAZIONE DI CARICA
Livello di carica della batteria. L'indicatore del pannello LED mostra lo stato della batteria come segue quando si collega all'alimentazione:

- **Luce rossa: <3,7 V**
- **Luce blu: 3,7V - 3,9 V**
- **Luce verde: > 3,9 V**
- **Resta verde: completamente carico (circa 4,2 V)**

DESCRIZIONE AVVERTENZA

"Low Battery" : a l'indicatore LED lampeggerà in rosso 5 volte e l'uscita si interromperà automaticamente quando la tensione della batteria è inferiore o uguale a 3,3 V prima dell'uso o inferiore a 2,0 V durante lo svapo.

"Open Circuit" : è l'indicatore LED lampeggerà 3 volte quando l'atomizzatore non è collegato, la bobina di riscaldamento dell'atomizzatore è rotta o la resistenza è maggiore di 2Ω.

"Short Circuit" : è l'indicatore LED lampeggerà in bianco 3 volte e non verrà fornita alcuna potenza in uscita quando si verifica un cortocircuito o la resistenza è inferiore a 0,2Ω.

"Over 10s" : è l'indicatore LED lampeggerà 5 volte e l'uscita verrà automaticamente interrotta quando si vaporizza continuamente per oltre 10 secondi.

ITALIANO

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak cocok untuk anak-anak, wanita hamil atau menyusui, atau siapa pun yang berisiko terkena penyakit jantung, depresi, dan asma.

2. Perhatian Baterai: jangan memaparkan perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Minyak & Kartrid Perhatian: Jangan mengeringkan tangki atau koil. Sangat penting untuk mengunggulkan koil baru. Cukup isi tangki dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum mengisap. Seperti di atas, ini akan membantu mencegah pembakaran kering dan memastikan rasa yang optimal. Gunakan vape pertama yang enak ini. Semua kartrid/gulungan tidak ditanggung dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● IKHTISAR KOMPONEN



INDONESIAN

PARAMETER DASAR

Dimensi	14*24*113.5mm
Berat Bersih	95g/3.5g
Kapasitas Baterai	1200 mAh
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Rentang Daya	9W-30W
Rentang Resistansi Koil	0.3Ω-2.0Ω
Kapasitas tangki minyak	2.5ml / 2ml
Tegangan Pengisian Daya	5V/1A
Kabel Tipe-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Body	Paduan Seng

OPERASI DASAR

● Berikut adalah 3 langkah untuk mengisi dengan e-liquid



INDONESIAN

● INDIKASI PENGISIAN
Tingkat pengisian baterai. Indikator panel LED menunjukkan status baterai sebagai berikut saat terhubung ke catu daya:

- **Lampu Merah: <3,7V**
- **Lampu Biru: 3,7V - 3,9V**
- **Lampu Hijau: > 3,9V**
- **Tetap Hijau: Terisi Penuh (sekitar 4,2V)**

DESKRIPSI PERINGATAN

"Low Battery" : Indikator LED akan berkedip merah 5 kali dan output akan secara otomatis mati ketika voltase baterai sebelum digunakan atau turun dengan 3,3V sebelum digunakan, atau lebih rendah dari 2,0V saat vaping.

"Open Circuit" : Indikator LED akan berkedip 3 kali ketika alat penyemprot tidak terhubung, koil pemanas alat penyemprot rusak atau resistansi lebih besar dari 2Ω.

"Short Circuit" : Indikator LED akan berkedip putih 3 kali dan tidak ada keluaran daya ketika terjadi hubungan pendek atau resistansi lebih rendah dari 0,5Ω.

"Over 10s" : Indikator LED akan berkedip 8 kali dan output akan terputus secara otomatis saat Anda melakukan vape selama 10 detik terus menerus.

INDONESIAN

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób niebędących, kobiet w ciąży lub karmiących piersią, ani osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. Bateria Ostrzeżenie: Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.


3. Zbiornik oleju i wkład Uwaga: Nie spalaj zbiornika ani wężownicy na sucho. Konieczne jest zalanie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw na co najmniej 5 minut przed użyciem waporyzacji. Jak powyżej, pozwoli to bawełnie wewnątrz nowej grzałki na wchłonięcie dużej ilości e-liquidu (przewagi do tego palenia (waporyzacji). Użyj gotowego e-liquidu do tego pierwszego, smacznego waporyzacji. Wkłady/cewki nie są objęte gwarancją po otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

4. Gwarancja: Urządzenie objęte jest 3-miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu.

5. Kontakt: W przypadku dalszych pytań lub zapytań prosimy o kontakt z Lost Vape przez e-mail na adres support@lostvape.com lub odwiedź naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● PRZEGLĄD KOMPONENTÓW



POLSKI

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar	14*24*113.5mm
Waga netto	95g/3g
Pojemność baterii	1200 mAh
Napięcie akumulatora	3.0 V-4.2 V
Zakres mocy	9.W-30 W
Zakres Rezystancji Cewki	0.3Ω-2.0Ω
Pojemność zbiornik oleju	2.5 ml / 2 ml
Napięcie ładowania	5V/1A
Kabel typu C	obsługuje ładowarkę 5V/2A
Materiał Obudowy	Stop Cynku

PODSTAWOWA OPERACJA

● OTO 3 KROKI, ABY NAPEŁNIĆ PŁYNEM E-LIQUID



POLSKI

● WSKAŹNIK ŁADOWANIA
Poziom naładowania baterii. Wskaźnik panelu LED pokazuje stan baterii po podłączeniu do zasilania w następujący sposób:

- **Czerwone światło: <3,7 V**
- **Niebieskie światło: 3,7 V - 3,9 V**
- **Zielone światło: >3,9 V**
- **Pozostań zielony: w pełni naładowany (około 4,2 V)**

OPIS OSTRZEŻENIA

"Low Battery" : Wskaźnik LED zabłysnął raz na czerwono 5 razy, a wyjście zostanie automatycznie wyłączone, gdy napięcie baterii przed użyciem jest równe lub niższe niż 3,3 V przed użyciem lub niższe niż 2,0 V podczas waporyzacji.

"Open Circuit" : Wskaźnik LED zamiga 3 razy, jeśli atomizer nie jest podłączony, cewka grzewcza atomizera jest uszkodzona lub rezystancja jest większa niż 2Ω.

"Short Circuit" : Wskaźnik LED zamiga 3 razy na biało i nie będzie zasilania, jeśli wystąpi zwarcie lub rezystancja będzie niższa niż 0,5 Ω.

"Over 10s" : Wskaźnik LED zamiga 8 razy, a wyjście zostanie automatycznie odcięte, jeśli waporyzujesz w sposób ciągły przez ponad 10 s.

POLSKI

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт не подходит для детей, беременных или кормящих женщин, а также людей с заболеваниями сердца, депрессией и астмой.

2. Предупреждение об аккумуляторе: Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без рекомендации Lost Vape.

3. Масло и картридж Внимание: Не сжигайте бак или катушку. Необходимо заправить новый испаритель. Просто заполните резервуар жидкостью для электронных сигарет и оставьте настаиваться не менее 5 минут перед вдыханием. Как и выше, это поможет избежать сухого вдоха и обеспечит оптимальный вкус. Используйте готовую жидкость для электронных сигарет, готовой к первому вкусному вдоху. Картриджи/катушки не подлежат гарантийному ремонту после того, как они были открыты, использованы или заправлены жидкостью.

4. Гарантия: На устройство распространяется 3-месячная гарантия со дня покупки.

5. Контакты: Для получения дополнительных вопросов или запросов свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш веб-сайт: www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ



РУССКИЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	14*24*113.5мм
Вес нетто	95.5 Г/
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Напряжение батареи	3.0-4.2 В
Диапазон мощности	9.Вт-30 Вт
Диапазон Сопротивления Спирали	0.3Ω-2.0Ω
Емкость масляной бак	2.5 мл / 2 мл
Напряжение зарядки	5.В/1.А
Кабель Type-C	поддерживает зарядное устройство 5В/2А
Материал Корпуса	Цинковый Сплав

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● Вот 3 шага для заправки e-жидкостью



РУССКИЙ

● ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДКИ
Уровень заряда батареи. Светодиодный индикатор на панели показывает состояние батареи при подключении к источнику питания следующим образом:

- **Красный свет: <3,7 В**
- **Синий свет: 3,7 В - 3,9 В**
- **Зеленый свет: > 3,9 В**
- **Оставайтесь зеленым: полностью заряжен (около 4,2 В)**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ

"Low Battery" : Светодиодный индикатор мигнет красным 5 раз, и выход автоматически отключится, когда напряжение аккумулятора ниже или равно 3,3 В перед использованием или ниже 2,0 В при курении.

"Open Circuit" : Светодиодный индикатор мигнет 3 раза, когда атомайзер не подключен, нагревательная спираль атомайзера сломана или сопротивление превышает 2 Ом.

"Short Circuit" : Светодиодный индикатор мигнет белым 3 раза и отключится выходная мощность при коротком замыкании или сопротивление ниже 0,5 Ом.

"Over 10s" : Светодиодный индикатор мигнет 8 раз, и выходная мощность будет автоматически отключена, если вы непрерывно курите более 10 с.

РУССКИЙ